Motorola MC55
Enterprise Digital Assistant (EDA)

Un nuovo livello di flessibilità e funzionalità per i responsabili e i lavoratori che si occupano dell'esecuzione di attività



CARATTERISTICHE

Forma allungata e leggerezza in un dispositivo tascabile
Progettato per un utilizzo continuo in qualsiasi ambiente, conforme allo standard IP54 e in grado di resistere a una caduta da 1,2 m su cemento

Microprocessore potente progettato per la mobilità: XScale PXA270 a 520 MHz
Prestazioni multimediali degne di un computer desktop con bassi consumi

Display QVGA ad alta definizione di colori da 3,5" (320 x 240)
Di facile lettura in tutte le condizioni di illuminazione

Computer portatile tascabile con funzionalità vocali e dati avanzate

Il Motorola MC55 offre livelli di funzionalità e flessibilità senza precedenti sui dispositivi mobili tascabili. L'MC55, il più piccolo, leggero e robusto EDA di Motorola, combina le funzioni di un telefono cellulare, uno scanner di codici a barre, una fotocamera, un walkie talkie e un dispositivo mobile in un resistente dispositivo di classe enterprise dal design ergonomico ed elegante. Il dispositivo è stato progettato per soddisfare le esigenze dei lavoratori mobili e delle applicazioni aziendali, nonché quelle IT. Questa famiglia di prodotti, estremamente flessibile, offre ai lavoratori mobili che si trovano negli stabilimenti aziendali, così come a coloro che operano sul campo, i servizi voce e dati di cui hanno bisogno per ottimizzare le attività, aumentare la produttività e migliorare i tempi di risposta ai clienti, nonché il livello generale di assistenza. La vasta gamma di accessori disponibili consente di personalizzare facilmente l'MC55 in base alle elevate esigenze delle applicazioni aziendali. Grazie alla durata, alla gestibilità, alla protezione e alla scalabilità di livello enterprise, il dispositivo MC55 di Motorola è in grado di soddisfare in modo semplice i criteri IT e i requisiti più severi.

Una famiglia di dispositivi per diversi tipi di lavoratori e di attività negli ambienti più disparati

Questo dispositivo unico è disponibile nelle varianti di base, che possono comunque essere configurate in modi diversi per soddisfare i requisiti di diversi lavoratori mobili. Progettato per i lavoratori che operano all'interno della struttura aziendale, l'MC5590 offre connettività LAN wireless (WLAN) e Bluetooth per modem e stampanti; è, quindi, la soluzione ideale per gli operatori sanitari negli ospedali, i responsabili delle vendite, gli operatori mobili dei punti di vendita al dettaglio e altri ancora. L'MC5574 è stato progettato per i lavoratori che operano al di fuori della struttura aziendale, compresi gli addetti all'assistenza sul campo, nonché coloro che operano in enti statali e di pubblica sicurezza.

Sistema operativo di Microsoft più recente: Windows Mobile 6.1
Maggiore interoperabilità con l'infrastruttura aziendale esistente; funzioni di protezione avanzate; piattaforma di sviluppo più flessibile; migliore collaborazione per la messaggistica mobile

WWAN 2.5G: connettività a banda larga GSM/GPRS/EDGE sulla rete mobile
Banda larga wireless ad alte prestazioni con il supporto vocale e dati più ampio al mondo per i lavoratori che operano al di fuori dell'azienda

Connettività WLAN 802.11a/b/g con supporto VoIP (VoWLAN) flessibile (Solo per MC5590; MC5574: 802,11b/g)
Connettività voce e dati in ufficio e negli hotspot

WPAN: Bluetooth® v2.0 Enhanced Data Rate (EDR)
La connettività wireless v2.0 a modem, stampanti, auricolari e ad altri dispositivi consente di incrementare ulteriormente la produttività, migliorare la protezione e utilizzare profili aggiuntivi per estendere la connettività a più tipi di dispositivi

Chipset GPS SiRFstarIII GSC3ef/LP (solo per MC5574)
Supporto GPS assistito e autonomo per potenti applicazioni basate sulla posizione; conformità a SUPL 1.0; processore a basso consumo e ad elevate prestazioni in grado di acquisire e mantenere un blocco di segnali nelle aree in cui i segnali sono deboli, ampliando l'area di copertura per le applicazioni GPS; taratura più rapida (TTFF); flessibilità per il funzionamento in modalità GPS assistita (aGPS) o autonoma (a seconda del vettore) per un posizionamento più rapido e accurato, soprattutto negli ambienti ostici

L'MC5574 offre connettività WWAN, WLAN e Bluetooth, in modo da soddisfare le esigenze dei lavoratori che operano sia all'interno che all'esterno della struttura aziendale. Inoltre, la possibilità di definire diverse combinazioni per ogni modello consente alle aziende di acquistare il set di funzioni più adatto ai diversi tipi di lavoratori presenti nell'azienda, piuttosto che scegliere una configurazione unica per tutti, riducendo così l'investimento iniziale e il costo complessivo della soluzione per la mobilità.

Possibilità di scegliere le opzioni di acquisizione dati necessarie

La suite completa di opzioni altamente avanzate per l'acquisizione dei dati consente di automatizzarne e migliorarne la raccolta, verificandone inoltre la correttezza, in molte aree aziendali e, al tempo stesso, offre la flessibilità necessaria per trovare sempre l'opzione giusta in grado di soddisfare le esigenze del lavoratore. Per i lavoratori che eseguono solo la scansione di codici a barre, si consiglia di optare per uno scanner laser 1D, adatto negli ambienti che utilizzano esclusivamente codici a barre 1D, oppure per un imager 2D, che consente l'acquisizione di codici a barre 1D e 2D. Per i lavoratori che necessitano di acquisire immagini, oltre ai codici a barre, la fotocamera a colori da 2 megapixel ad alta risoluzione con messa a fuoco automatica, integrata in uno scanner laser 1D o in un imager 2D, consente una semplice acquisizione di firme o foto per la convalida delle consegne.

Qualità vocale e funzionalità massime

Ideato per il supporto di voce e dati, il Motorola MC55 offre un'esperienza vocale di massimo livello. È, infatti, dotato delle funzionalità full duplex e push-to-talk (PTT) sulle reti WAN (WWAN) e WLAN, che permettono sia chiamate con un solo interlocutore che comunicazioni immediate stile walkie-talkie. Inoltre, le modalità di trasmissione Bluetooth tramite cuffie, ricevitore o vivavoce offrono il livello di praticità e flessibilità necessario per soddisfare qualsiasi esigenza di lavoro al momento giusto.

Posizionamento avanzato con le migliori funzionalità GPS

Scelto per l'elevata sensibilità e la straordinaria capacità di monitoraggio, il chipset SiRFstarIII GSC3f/LP integrato ad alte prestazioni consente un'ampia serie di impieghi basati sulla posizione in tempo reale, dalle indicazioni per i guidatori alla posizione in tempo reale del parco veicoli per gli spedizionieri. Tale chipset fornisce una copertura più vasta per le applicazioni GPS, consentendo l'acquisizione rapida e altamente accurata dei segnali anche negli ambienti più estremi, come aree montuose e boschive. Inoltre, il chipset a basso consumo garantisce la massima precisione con requisiti di alimentazione minimi, consentendo una maggiore autonomia della batteria per poter fornire agli utenti finali i servizi basati sulla posizione.

Personalizzazione semplice per il soddisfacimento delle esigenze specifiche dell'applicazione

Una linea completa di accessori consente di personalizzare perfettamente l'MC55 in base alle esigenze degli impieghi e dei lavoratori mobili. La disponibilità di numerose tastiere assicura un semplice utilizzo per una vasta gamma di impieghi: le tastiere numeriche sono adatte ai lavoratori che utilizzano l'MC55 principalmente come smartphone e per l'immissione dati a livello basilare, mentre, per l'immissione dati più complessa, è possibile scegliere tra diverse tastiere alfanumeriche. I lettori di bande magnetiche consentono l'elaborazione istantanea delle carte di credito e fedeltà, un requisito fondamentale nello svolgimento delle operazioni di vendita e di assistenza sul campo. La conformità IEEE 1725 assicurata dagli accessori della linea MC55 garantisce un'affidabilità e una sicurezza senza precedenti dell'intero sistema MC55.

Durata, gestibilità, protezione e scalabilità di classe enterprise

Quando si tratta di soddisfare criteri IT aziendali, il Motorola MC55 garantisce l'eccellenza. Questo dispositivo progettato in base alle esigenze dei clienti offre una durata di classe enterprise senza paragoni.



La famiglia di accessori MC55: una vasta gamma di accessori che consente di personalizzare in modo semplice il Motorola MC55 in base agli impieghi e alle esigenze dei lavoratori: dalle basi a 4 slot e a un solo slot ai caricabatteria e altro ancora.

I migliori test di caduta e rotolamento del settore effettuati da Motorola e il grado di protezione IP54 garantiscono un funzionamento affidabile anche in caso di cadute, urti ed esposizione agli agenti atmosferici, eventi questi spesso inevitabili. La compatibilità con Mobility Software Suite di Motorola offre un eccezionale controllo centralizzato sui dispositivi MC55, rendendo possibile l'allestimento, l'approvvigionamento, il monitoraggio e la risoluzione dei problemi dei dispositivi in modalità remota e offrendo la possibilità di proteggere sia i dati presenti sui dispositivi che quelli scambiati durante le trasmissioni, nonché molte altre funzionalità. Il supporto degli standard di sicurezza wireless più recenti garantisce una protezione massima dei dispositivi wireless, nonché delle reti cablate e wireless. È inoltre possibile aggiungere dispositivi in modo semplice per andare di pari passo con l'espansione della forza lavoro, oppure garantire la mobilità di applicazioni utilizzate in altre aree aziendali. In questo modo si ottiene la scalabilità in grado di soddisfare le esigenze delle aziende in continua espansione ed evoluzione.

Ritorno sull'investimento (ROI) eccellente

Offrendo un rapido ritorno sull'investimento, i costi associati all'MC55 sono più che giustificati. Un singolo dispositivo è, infatti, in grado di sostituire ben cinque dispositivi aziendali, riducendo in modo sensibile i costi iniziali e operativi, essendo di meno i dispositivi da acquistare e gestire. Progettato per un ciclo di vita compreso tra tre e cinque anni, l'MC55 offre una durata da due a tre volte superiore rispetto ai PDA di classe consumer, limitando gli investimenti in componenti hardware e nelle applicazioni associate. La capacità di soddisfare le esigenze di molti tipi di lavoratori con un solo dispositivo riduce l'impatto sul personale IT: la quantità di dispositivi da gestire è inferiore, così come i sistemi operativi da conoscere, gestire e supportare. Il supporto Voice over WLAN (VoWLAN) fornisce inoltre convenienti servizi voce all'interno delle aziende e negli hotspot.

Una piattaforma su cui fare affidamento, oggi e domani

Il Motorola MC55 offre la potenza di elaborazione e la configurazione della memoria necessarie per garantire prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni, comprese quelle voce, dati e GPS. Il sistema operativo più avanzato leader del settore (Microsoft® Windows Mobile® 6.1) consente di rendere mobili le applicazioni aziendali in modo semplice, oltre a garantire l'integrazione con l'infrastruttura di rete esistente. Dal momento che i computer mobili di Motorola si basano su una piattaforma tecnologica comune, le applicazioni sviluppate per altri dispositivi mobili Motorola possono essere trasferite facilmente sull'MC55, consentendo un miglioramento dei tempi di implementazione e un'ottimizzazione del ritorno sull'investimento per le applicazioni esistenti.

I vantaggi end-to-end offerti da Motorola

Scegliendo il dispositivo MC55 di Motorola, si potrà godere di tutti i vantaggi offerti da un partner di classe mondiale, nonché da soluzioni di gestione e da servizi diffusi a livello globale. Il nostro pluripremiato ecosistema di partner offre un'ampia serie di eccellenti applicazioni predefinite e personalizzate per il dispositivo MC55, in grado di ridurre al minimo i tempi e i costi di implementazione. Per proteggere gli investimenti e garantire sempre le massime prestazioni, Motorola consiglia l'acquisto della polizza Service from the Start con l'opzione Comprehensive Coverage per l'MC55. Questo servizio unico definisce gli standard per l'assistenza nelle fasi successive all'implementazione, compresa l'usura e gli incidenti, nonché la copertura in caso di danneggiamento dei componenti interni ed esterni in seguito ad incidenti, consentendo di ridurre in modo significativo le spese di riparazione. Questa offerta estende, inoltre, la copertura allo stilo, alla protezione dello schermo e alla fascetta a mano, forniti insieme ai terminali portatili MC55, senza alcun costo aggiuntivo, rendendo il servizio veramente "completo".

Per ulteriori informazioni su come l'MC55 può consentire di lavorare in mobilità, visitare il sito Web all'indirizzo www.motorola.com/MC55 o accedere alla directory dei contatti mondiali all'indirizzo www.motorola.com/enterprisemobility/contactus.



La linea completa di accessori comprende anche custodie e una vasta gamma di cavi, come quelli di ricarica per auto e di linea, compatibili a livello universale. Per un elenco completo degli accessori, consultare la Guida agli accessori dell'MC55, disponibile sul sito Web Motorola.

Vivavoce, microfono e trasduttore di alta qualità
Qualità e prestazioni vocali superiori

Più modalità vocali: ricevitore, vivavoce e cuffie Bluetooth
Flessibilità per utilizzare la giusta modalità nel momento appropriato

Acquisizione dei dati a più modalità: scansione di codici a barre 1D/2D + fotocamera a colori da 2 megapixel (opzionale) con messa a fuoco automatica, flash e funzionalità di scansione
La possibilità di acquisire immagini, documenti e firme di alta qualità, nonché codici a barre 1D e 2D, migliora l'automazione della forza lavoro, aumenta la produttività e riduce gli errori

Mobility Platform Architecture (MPA)
Consente uno spostamento delle applicazioni semplice ed economico da molti altri computer portatili Motorola

Conformità IEEE 1725 per l'intero sistema MC55, estesa a tutti i modelli, batterie e accessori di alimentazione (come basi e cavi di ricarica)
Attutisce i danni causati da eventuali guasti della batteria, aumentando l'affidabilità, la qualità e la sicurezza dell'intero sistema MC55

Più opzioni per la tastiera: numerica, QWERTY, QWERTZ, AZERTY e NAV PIM (solo MC5590)
Flessibilità per rispondere alle esigenze di utenza e di applicazione più disparate

Slot per scheda microSD accessibile dall'utente
Possibilità di espansione della memoria e delle funzionalità

128 MB di RAM/256 MB di memoria FLASH
Fornisce la memoria necessaria per consentire prestazioni elevate per le applicazioni di database

Specifiche dell'MC55

	MC5590 (WLAN/PAN)	MC5574 (WWAN/WLAN/PAN)
Caratteristiche fisiche		
Dimensioni:	14,7 cm lungh. x 7,7 cm largh. x 2,6 cm prof. (senza antenna)	15,2 cm lungh. x 7,7 cm largh. x 2,7 cm prof. (con antenna)
Peso:	315 g (con batteria agli ioni di litio da 2400 mAh ricaricabile)	336 g (con batteria agli ioni di litio da 2400 mAh ricaricabile)
Display:	Schermo tattile QVGA a colori da 3,5" (320x240)	Schermo tattile QVGA a colori da 3,5" (320x240)
Schermo tattile:	Schermo analogico resistente alla pressione	Schermo analogico resistente alla pressione
Retroilluminazione:	A LED	A LED
Batteria standard:	Batteria intelligente ricaricabile da 2400 mAh (3,7 V) agli ioni di litio	Batteria intelligente ricaricabile da 2400 mAh (3,7 V) agli ioni di litio
Batteria lunga durata:	Batteria intelligente ricaricabile da 3600 mAh (3,7 V) agli ioni di litio	Batteria intelligente ricaricabile da 3600 mAh (3,7 V) agli ioni di litio
Slot d'espansione:	Slot microSD (massimo 8 GB con BSP 28)	Slot microSD (massimo 8 GB con BSP 28)
Interfaccia di comunicazione:	USB 1.1 host e client	USB 1.1 host e client
Notifica:	Segnali acustici e LED multicolore	Segnali acustici e LED multicolore
Opzioni per tastiera:	Numerica, QWERTY, AZERTY, QWERTZ e NAV PIM	Numerica, QWERTY, AZERTY e QWERTZ
Audio:	Vivavoce, microfono e auricolare Bluetooth	Vivavoce, microfono e auricolare Bluetooth
Prestazioni		
CPU:	Processore XScale™ PXA a 270 - 520 MHz	Processore XScale™ PXA a 270 - 520 MHz
Sistema operativo:	Microsoft® Windows Mobile® 6.1 Classic	Microsoft® Windows Mobile® 6.1 Professional
Memoria:	128 MB di SDRAM/256 MB di memoria Flash	128 MB di SDRAM/256 MB di memoria Flash
Ambiente utente		
Temperatura di funzionamento:	Da -10 °C a + 50 °C	Da -10 °C a + 50 °C
Temperatura d'immagazzinaggio:	Da -40 °C a + 70 °C	Da -40 °C a + 70 °C
Umidità:	95% (senza condensa)	95% (senza condensa)
Specifiche di caduta:	Caduta su cemento da un'altezza di 1,2 m, 2 cadute per 6 lati oltre l'intervallo di temperatura di funzionamento	Caduta su cemento da un'altezza di 1,2 m, 2 cadute per 6 lati oltre l'intervallo di temperatura di funzionamento
Specifiche di rotolamento:	250 rotolamenti per 5 m (equivalenti a 500 cadute)	250 rotolamenti per 5 m (equivalenti a 500 cadute)
Isolamento:	IP54	IP54
Immunità alla luce:	Incandescente: 450 candele/piede Luce solare: 8000 candele/piede Fluorescente: 450 candele/piede	Incandescente: 450 candele/piede Luce solare: 8000 candele/piede Fluorescente: 450 candele/piede
Scarica elettrostatica (ESD):	12 KV	12 KV
Prestazioni della batteria		
Durata in standby:	100 ore	100 ore
Durata in conversazione:	6 ore	6 ore
Profili utente:	8 ore	8 ore
Opzioni di acquisizione dei dati		
Opzioni:	Quattro configurazioni disponibili: scanner laser 1D; imager 2D; fotocamera + laser 1D; fotocamera + imager 2D	Quattro configurazioni disponibili: scanner laser 1D; imager 2D; fotocamera + laser 1D; fotocamera + imager 2D
Fotocamera a colori		
Risoluzione:	2 megapixel	2 megapixel
Illuminazione:	Flash controllabile dall'utente	Flash controllabile dall'utente
Obiettivo:	Messa a fuoco automatica	Messa a fuoco automatica

*Nota: è possibile che alcuni modelli non siano disponibili in determinate aree geografiche. Per determinare i modelli disponibili nella propria area, contattare il rappresentante Motorola locale.

	MC5590 (WLAN/PAN)	MC5574 (WWAN/WLAN/PAN)
Scanner laser 1D (SE950)		
Raggio di copertura su un simbolo UPCA al 100%:	60 cm	60 cm
Risoluzione:	Larghezza minima dell'elemento di 4 mil	Larghezza minima dell'elemento di 4 mil
Rotazione:	±35° rispetto alla verticale	±35° rispetto alla verticale
Angolazione verticale:	± 65° rispetto alla normale	± 65° rispetto alla normale
Angolazione laterale:	± 50° rispetto alla normale	± 50° rispetto alla normale
Immunità alla luce ambientale:	10.000 candele/piede (107.640 lux)	10.000 candele/piede (107.640 lux)
Velocità di scansione:	104 (+/- 12) scans/sec (bidirezionale)	104 (+/- 12) scans/sec (bidirezionale)
Angolo di scansione:	47° ± 3° predefinito; 35° ± 3° ridotto	47° ± 3° predefinito; 35° ± 3° ridotto
Motore Imager 2D (SE4400)		
Risoluzione ottica:	640 (O) x 480 (V) pixel (scala dei grigi)	640 (O) x 480 (V) pixel (scala dei grigi)
Rotazione:	360°	360°
Angolazione verticale:	± 60° rispetto alla normale	± 60° rispetto alla normale
Angolazione laterale:	± 50° rispetto alla normale	± 50° rispetto alla normale
Luce ambiente:	Da oscurità completa a 9.000 candele/piede (96.900 lux)	Da oscurità completa a 9.000 candele/piede (96.900 lux)
Raggio di copertura su un simbolo UPCA al 100%:	40 cm	40 cm
Elemento di puntamento (VLD):	650 nm ± 5 nm	650 nm ± 5 nm
Elemento di illuminazione (LED):	635 nm ± 20 nm	635 nm ± 20 nm
Campo visivo:	Orizzontale: 32,2°; verticale: 24,5°	Orizzontale: 32,2°; verticale: 24,5°
Comunicazioni voce/dati sulla WAN wireless		
Radio:	Non disponibile	2.5G GSM GPRS EDGE
Banda di frequenza:	Non disponibile	Quad Band (850, 900, 1800 e 1900 MHz)
Antenna:	Non disponibile	Esterna
GPS integrato		
GPS:	Non disponibile	GPS assistito integrato (A-GPS); chipset SiRFstarIII GSC3f/LP
Comunicazioni voce/dati sulla LAN wireless		
Radio:	IEEE® 802.11a/b/g tri-mode	IEEE® 802.11b/g
Sicurezza:	WEP (40 o 128 bit), TKIP, AES, WPA (Personal o Enterprise), WPA2 (Personal o Enterprise), 802,1x, EAP-TLS, TTLS (CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PAP or MD5), PEAP (TLS, MS-CHAPv2, EAP-GTC), LEAP, EAP-FAST (TLS, MS-CHAPv2, EAP-GTC)	WEP (40 o 128 bit), TKIP, AES, WPA (Personal o Enterprise), WPA2 (Personal o Enterprise), 802,1x, EAP-TLS, TTLS (CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PAP or MD5), PEAP (TLS, MS-CHAPv2, EAP-GTC), LEAP, EAP-FAST (TLS, MS-CHAPv2, EAP-GTC)
Antenna:	Interna	Interna
Velocità di trasmissione dati supportate:	1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 e 54 Mbps	1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 e 54 Mbps
Canali di funzionamento:	Canale 34-165 (5040–5825 MHz) Canale 1-13 (2412-2472 MHz), Canale 14 (2484 MHz) solo Giappone; i canali e le frequenze di funzionamento effettive dipendono dalle normative di regolamentazione e dagli organismi di certificazione	Canale 1-13 (2412-2472 MHz), Canale 14 (2484 MHz) solo Giappone; i canali e le frequenze di funzionamento effettive dipendono dalle normative di regolamentazione e dagli organismi di certificazione
Comunicazione vocale:	Tecnologia Voice-over-IP integrata, certificazione Wi-Fi™, LAN wireless, sequenza diretta IEEE 802,11a/b/g, Wi-Fi Multimedia™ (WMM), Motorola Voice Quality Manager (VQM), client voce Motorola TEAM Express 1.0 (push-to-talk)	Tecnologia Voice-over-IP integrata, certificazione Wi-Fi™, LAN wireless sequenza diretta IEEE 802.11a/b/g, Wi-Fi Multimedia™ (WMM), Motorola Voice Quality Manager (VQM)
Comunicazioni voce/dati wireless PAN		
Bluetooth:	Classe II, v 2.0 Enhanced Data Rate (EDR); antenna integrata	Classe II, v 2.0 Enhanced Data Rate (EDR); antenna integrata

	MC5590 (WLAN/PAN)	MC5574 (WWAN/WLAN/PAN)
Periferiche e accessori*		
Cavi di comunicazione e di ricarica:	Cavo per sola ricarica, cavo di ricarica per auto, cavo di sincronizzazione/caricamento USB	Cavo per sola ricarica, cavo di ricarica per auto, cavo di sincronizzazione/caricamento USB
Caricabatterie/basi di ricarica:	Caricabatteria a 4 slot; base di ricarica Ethernet a 4 slot; base di sola ricarica a 4 slot; base USB a uno slot; supporto per veicoli con cavo di ricarica per auto; base per montaggio su veicolo con funzionalità di ricarica	Caricabatteria a 4 slot; base di ricarica Ethernet a 4 slot; base di sola ricarica a 4 slot; base USB a uno slot; supporto per veicoli con cavo di ricarica per auto; base per montaggio su veicolo con funzionalità di ricarica
Accessori a connessione verticale:**	Lettore di bande magnetiche snap-on	Lettore di bande magnetiche snap-on
Accessori non durevoli:	Custodie rigide e morbide	Custodie rigide e morbide
Normative		
Sicurezza elettrica:	Certificazione UL/cUL 60950-1, IEC/EN60950-1	Certificazione UL/cUL 60950-1, IEC/EN60950-1
Ambiente:	Conforme a RoHS	Conforme a RoHS
WLAN e Bluetooth (PAN):	**USA**: FCC Parte 15.247, 15.407 **Canada**: RSS-210, RSS 310 **UE**: EN 300 328, EN 300 440-2, EN 301 893 **Giappone**: ARIB STD-T33, ARIB STD-T66, ARIB STD-T70 & T71 **Australia:** AS/NZS 4268	**USA**: FCC Parte 15.247 **Canada**: RSS-210, RSS 310 **UE**: EN 300 328, EN 300 440-2 **Australia:** AS/NZS 4268
Wireless Wide Area Network:	Non disponibile	GSM/ EDGE Quad Band **Globale**: 3GPP TS 51.010, modulo approvato GCF **USA**: FCC Parte 22, Parte 24 **Canada:** RSS-132, RSS-133 **UE**: EN301 511 **Australia**: AS/ACIF S024.1 e 3
Esposizione a RF:	**USA**: FCC Parte 2, FCC OET Bollettino 65 Supplemento C **Canada**: RSS-102 **UE**: EN 50392 **Australia**: Radio communications Standard 2003	**USA**: FCC Parte 2, FCC OET Bollettino 65 Supplemento C **Canada**: RSS-102 **UE**: EN 50360 **Australia**: Radio communications Standard 2003
EMI/RFI:	**Nord America**: FCC Parte 15, Classe B **Canada:** ICES 003 Classe B **UE**: EN55022 Classe B, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 301 489-19, EN 60601-1-2 **Australia:** AS/NZS CISPRA-22	**Nord America**: FCC Parte 15, Classe B **Canada:** ICES 003 Classe B **UE**: EN55022 Classe B, EN 301 489-1, EN 301 489-7, EN 301 489-17, EN 301 489-19, EN 60601-1-2 **Australia:** AS/NZS CISPRA-22
Sicurezza laser:	IEC/Classe 2/FDA II in conformità con IEC60825-1/EN 60825-1	IEC/Classe 2/FDA II in conformità con IEC60825-1/EN 60825-1
Garanzia		
Il dispositivo MC55 è garantito in caso di difetti di fabbricazione e dei materiali per un periodo di 12 mesi dalla data della spedizione, a condizione che non vengano apportate modifiche e che il prodotto venga utilizzato correttamente e in condizioni normali e appropriate		
Servizi consigliati		
Servizi per i clienti: Service from the Start con copertura completa		

* Visitare il sito Web www.motorola.com/mc55 per un elenco completo delle periferiche e degli accessori disponibili, nonché delle periferiche pronte per l'implementazione.

** Disponibile a partire dal 3° trimestre 2009



SCHEDA SPECIFICHE

Motorola MC55 Enterprise Digital Assistant (EDA)
Un nuovo livello di flessibilità e funzionalità per i responsabili e i lavoratori che si occupano dell'esecuzione di attività

MOTOROLA

motorola.com

ITALSOLUZIONI
Software e hardware per le aziende

Numero di parte SS-MC55. Stampato negli USA 2/09. MOTOROLA e il logo della M stilizzata sono marchi registrati presso lo US Patent and Trademark Office. Tutti gli altri nomi di prodotti o servizi sono di proprietà dei rispettivi titolari. © 2009 Motorola, Inc. Tutti i diritti riservati. Per informazioni sulla disponibilità di sistemi, prodotti e servizi e per altre informazioni specifiche per il proprio Paese, rivolgersi alle filiali o ai Business Partner Motorola locali. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.